

附表

(1) 吸頂、嵌頂或懸吊式 LED

色溫分類	發光效率基準(1m/W)
2700K、3000K、3500K、4000K、4500K	≥ 80.0
5000K、5700K、6500K	≥ 85.0

(2) 具向上光輸出之懸吊式 LED

色溫分類	發光效率基準(1m/W)
2700K、3000K、3500K、4000K、4500K	≥ 70.0
5000K、5700K、6500K	≥ 75.0

(3)LED 色溫分類

色溫	色溫範圍(K)
2700K	2725 \pm 145
3000K	3045 \pm 175
3500K	3465 \pm 245
4000K	3985 \pm 275
4500K	4503 \pm 243
5000K	5028 \pm 283
5700K	5665 \pm 355
6500K	6530 \pm 510

(4)吸頂、嵌頂或懸吊式非 LED

燈具分類	發光效率基準(1m/W)	
燈具最長邊尺寸大於 30 公分、65 公分以下	2600K 以上，低於 3150K	≥ 64.0
	3200K 以上，低於 3700K	
	3900K 以上，低於 4500K	
	4600K 以上，低於 5400K	≥ 62.0
	5700K 以上，低於 7100K	≥ 60.0
燈具最長邊尺寸大於 65 公分	2600K 以上，低於 3150K	≥ 74.0
	3200K 以上，低於 3700K	
	3900K 以上，低於 4500K	

	4600K 以上，低於 5400K	≥ 72.0
	5700K 以上，低於 7100K	≥ 70.0

(5)具向上光輸出之懸吊式非 LED

燈具分類	發光效率基準(lm/W)	
燈具最長邊尺寸大於 30 公分、65 公分以下	2600K 以上，低於 3150K	≥ 54.0
	3200K 以上，低於 3700K	
	3900K 以上，低於 4500K	
	4600K 以上，低於 5400K	≥ 52.0
	5700K 以上，低於 7100K	≥ 50.0
燈具最長邊尺寸大於 65 公分	2600K 以上，低於 3150K	≥ 64.0
	3200K 以上，低於 3700K	
	3900K 以上，低於 4500K	
	4600K 以上，低於 5400K	≥ 62.0
	5700K 以上，低於 7100K	≥ 60.0