

附表一 河川監控站分類與適用場域表

類型	固定站	簡易站	移動站	管制門
攝影機數量	3~5 支攝影機	1~2 支攝影機	2~3 支攝影機	2~3 支攝影機
攝影機型式	固定式變焦鏡頭及 PTZ 鏡頭，可遠處進行觀測	固定式變焦鏡頭及 PTZ 鏡頭，可遠處進行觀測	隱藏式廣角鏡頭，適合近距離監測	固定式變焦鏡頭及 PTZ
儲存容量	依設計不同有採用硬碟式記錄，或採用 SD 卡	1 支攝影機 1 張 SD 卡或使用硬碟記錄	攝影主機支援 2 張 SD 卡	採硬碟或 SD 卡記錄
電源	110V（市電）	110V（市電）	12V50AH 電池顆，共 6 顆	110V（市電）
常用通訊	ADSL、微波	4G、微波	4G	ADSL、微波、4G
電源補充	依設計不同，有設置 UPS 備援電力及沒電力備援差異	依設計不同，有 UPS 備援電力及沒電力備援差異	約 7~10 天，需定時更換電池	設置 UPS 備援電力
箱體	隔熱金屬箱	隔熱金屬箱	護欄型:塑膠	隔熱金屬箱
載運方式	固定式，無法移動	可視需求遷移	箱型車或貨車	固定式，無法移動
適用場域	長期監測。	中長期監測，可取代固定式，做為日後新增選擇，在較低價格下取得相同的效果。	短期監測，適用敏感度極高的區域，短距離拍攝進行蒐證。	長期性。