

附件一、電動機車性能、安全補助標準及相關測試規範

項目		重型等級	輕型等級	小型輕型等級	適用規範及試驗方法
整車	安全	符合「CNS 15424-1 電動機車電池系統-第1部：抽取式電池系統安全要求」相關要求			CNS 15424-1 電動機車電池系統-第1部：抽取式電池系統安全要求
		符合「CNS 15424-2 電動機車電池系統-第2部：固定式電池系統安全要求」相關要求			CNS 15424-2 電動機車電池系統-第2部：固定式電池系統安全要求
		符合「CNS 15491-8 電動機車(二次鋰電池)-整車性能試驗法-第8部：特定安全規範及試驗」相關要求			CNS 15491-8 電動機車(二次鋰電池)-整車性能試驗法-第8部：特定安全規範及試驗
	爬坡性能	百分之三十斜坡每小時達十公里以上	百分之十八斜坡每小時達十公里以上	百分之十二斜坡每小時達十公里以上	CNS 15491-1 電動機車(二次鋰電池)-整車性能試驗法-第1部：爬坡能力試驗
	最高車速	平坦路面每小時逾七十五公里	平坦路面每小時逾四十五公里	平坦路面每小時逾二十五公里	CNS 15491-2 電動機車(二次鋰電池)-整車性能試驗法-第2部：最高速率試驗
	加速性能	零至一百公尺，加速時間九秒以下	零至一百公尺，加速時間十二秒以下	零至五十公尺，加速時間九秒以下	CNS 15491-3 電動機車(二次鋰電池)-整車性能試驗法-第3部：加速性能試驗
	續航性能	變速行駛續航距離七十五公里以上	變速行駛續航距離三十公里以上	變速行駛續航距離三十公里以上	CNS 15491-4 電動機車(二次鋰電池)-整車性能試驗法-第4部：續航性能試驗
	耐久性	加速劣化行駛測試三千五百公里以上且無故障等級A類之故障	加速劣化行駛測試三千五百公里以上且無故障等級A類之故障	加速劣化行駛測試二千三百公里以上且無故障等級A類之故障	CNS 15491-5 電動機車(二次鋰電池)-整車性能試驗法-第5部：加速耐久試驗
	殘電顯示	殘電顯示後可行駛距離在新車時 \geq 宣告值且不得低於二公里			CNS 15491-6 電動機車(二次鋰電池)-整車性能試驗法-第6部：殘電指示試驗
	電磁相容性	符合「CNS 15491-7 電動機車(二次鋰電池)-整車性能試驗法-第7部：電磁相容性試驗要求」相關要求			CNS 15491-7 電動機車(二次鋰電池)-整車性能試驗法-第7部：電磁相容性試驗
鋰電池組	安全性	符合「CNS 15387 電動機車用二次鋰電池組安全性之檢驗法」相關要求			CNS 15387 電動機車用二次鋰電池組安全性之檢驗法
	重量	抽取式電池組，單一電池組在十公斤以下； 固定式電池組，不限制重量。			抽取式電池組，送測樣品全數進行秤重，單一電池組樣品重量皆須在十公斤以下。 固定式電池組，不須秤重。
充電系統		符合「CNS 15425-1 電動機車充電系統-第1部：一般要求」相關要求			CNS 15425-1 電動機車充電系統-第1部：一般要求
		符合「CNS 15425-2 電動機車充電系統-第2部：安全連接要求」相關要求			CNS 15425-2 電動機車充電系統-第2部：安全連接要求

註：於經濟部標準檢驗局中華民國一百零三年七月一日實施「電動機車用二次鋰電池/組商品與非車載型充電器商品之相關檢驗規定」前，已依 TES 相關測試規範完成測試者，本附件之各項測試項目報告得以 TES 測試報告辦理。